

# SOFTLINE AD



## VEKA sistem i dizenos klasike

- sistem rezistues shumëdhomësh me karakteristika shumë të mira izoluese
- izolimi optimal i zhurmës jep konfor të këndshëm banimi
- materiali është komplet rezistues në kushtet e kohës dhe vjetërsimin dhe nuk kërkon lyerje më vonë
- sipërfaqja e lëmuar e kornizës është e lehtë për mbajtje
- qëndrueshmëria optimale me ndihmën e përforcimit të çelikut



Sistem i dritareve dhe dyerve.

# SOFTLINE AD



## Sistemi i profilit

- profilat shumëdhomësh me thellësinë kryesore instaluese 58 mm
- trashësia e murit e profilit 3 mm sipas drejtimit RAL
- këndet elegante të harkuara
- sipërfaqet e zhvendosura, të zhvendosura pak dhe të veçanta
- gjerësia e hapjes së kornizës nga 96 deri në 174 mm
- armatura e çeliktë sipas VEKA drejtimeve

## Funksionimi

- dritare të thjeshta, dritare me izolime ngrohëse, dritare me izolimin e zhurmës, dritare të sigurta, elemente lëvizëse, dyer për ballkone dhe taraca

## Kontrolli i kualitetit

- Shoqëria për kontrollimin e kualitetit të dritareve PVC
- Kontrollimi i kualitetit sipas çertifikatës RAL për dritaret PVC

## Sistemi i mbylljes

- mbylljet në anë të kornizës dhe në fletën e dritares, të vendosura njëra pas tjetrës gjatë gjerësisë së dritares
- mbylljet e sistemit nga APTK, TPE ose prej silikoni
- ngjyra standarde: gri

## Kërkesat për karakteristikat fizike

- izolimi ngrohës sipas DIN 4108 dhe EnEV
- izolimi i zhurmës VDI 2719 SSK, SSK II deri në V
- ruajtja nga thyerrjet sipas DIN V ENV 1627-1630 deri në klasën e rezistencës 2

## Përdorimi

- dritaret me hapje horizontale – vertikale, vetëm horizontale, hapje vetëm vertikale, dritaret rotative dhe me rrëshqitje, njëfletësh dhe shumëfletësh, ka mundësi të kombinimit në mënyrën stabile, xhami sipas DIN 18361
- xham i thjeshtë, xham izolues, xham i sigurtë, xham me izolimin e zhurmës dhe xham special
- shiritat për xhamat: instaluese, ngjitëse, ndarëse

## Mënyra e vendosjes së xhamave

- mbyllja e xhamave: vendosje e thatë e xhamave
- profili i mbylljes nga APTK, TPE ose prej silikoni

## Hapja për xhamin

- largësia e përbrendshme e xhamave të dritareve 21 mm
- trashësia e xhamave për dritaret e palëvizshme, 6-32 mm
- trashësia e xhamit për fletët e dritares, të sipërfaqeve të zhvendosura dhe të zhvendosura pak, 6-32 mm
- trashësia e xhamit për fletë të dritares të sipërfaqes së veçantë, 16-42 mm

## Shiritat e dritareve (traversat)

- gjerësia ndarëse 42, 62, 82 dhe 118 mm
- instaluese dhe ngjitëse: 25-76 mm

## Pajisjet

- profilat lidhës • zgjerimet • lidhja në sims • lidhjet e murit – lidhëset • forcimet e tjera • hapjet • foliet zbkuruese • profilat për ajrim

## Hekurat sipas DIN 18357

- hekurat e markave të njohura të cilat kanë kaluar kontrollin e kualitetit dhe sistemit
- dorezat e përdorshme individualisht

## Koeficienti i kalimit të ngrohtësisë $U_w$

- vlera për dritaren varet nga lloji i xhamit
- me lidhje termo të këndit deri në 1,0 W/m<sup>2</sup>K
- me lidhje alumini të këndit deri në 1,1 W/m<sup>2</sup>K



Sistem i dritareve dhe dyerve.